



$\frac{A}{K} T$	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3	0.0	0.1	0.5	0.8	1.1	1.5	1.8	2.2	2.5	2.8	3.2	3.5	3.9
4	0.0	0.0	0.4	0.7	1.1	1.4	1.8	2.1	2.4	2.8	3.1	3.5	3.8
5	0.0	0.0	0.3	0.7	1.0	1.4	1.7	2.0	2.4	2.7	3.1	3.4	3.8
6	0.0	0.0	0.3	0.6	1.0	1.3	1.6	2.0	2.3	2.7	3.0	3.3	3.7
7	0.0	0.0	0.2	0.6	0.9	1.2	1.6	1.9	2.3	2.6	2.9	3.3	3.6
8	0.0	0.0	0.2	0.5	0.9	1.2	1.5	1.9	2.3	2.6	2.9	3.3	3.6
9	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.5	2.8	3.2	3.5
10	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.2	1.5	1.7	2.2	2.5	2.8	3.2	3.5
11	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.0	1.3	1.7	2.0	2.4	2.7	3.0	3.4



$\frac{A}{K} T$	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3-9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1

این تصویر یک جدول و دیاگرام فنی مربوط به نصب لولاهای گازور توکار را نشان می دهد.



K: فاصله سوراخ کاری

T: ضخامت درب

A: حداقل فاصله (A) برای درب با شعاع لبه درب

L: فاصله بین درب و پنل

توجه: پارامتر ذکر شده بر اساس لبه درب با زاویه ی قائم است.

اگر لبه ی درب دارای گوشه های گرد باشد، مقدار پارامتر بر اساس اندازه ی لبه کاهش می یابد

$$H=20+K-D$$

$\frac{D}{H} K$	3	4	5	6	7	MAX=11
0	23	24	25	26	27	...
2	21	22	23	24	25	...
4	19	20	21	22	23	...

K= BORING DISTANCE

T= DOOR THICKNESS

A=MINIMUM GAP (A) FOR DOOR WITH A DOOR EDGE RADIUS

L= GAP BETWEEN DOOR AND PANEL

NOTE: ABOVE PARAMETER BASED ON THE DOOR EDGE IS RIGHT-ANGLE SIDE , IF THE DOOR IS ROUND CORNER EDGE THE PARAMETER VALUE WILL BE REDUCED ACCORDING TO THE EDGE SIZE